

[illegible]

- [illegible]

[Mini Tea Dryer Machine](#) 000000 / 00000 / 000 / 0000 / 00 dark 〇 / 0000 00 000000000000000000
0000 00000000, 000000 00 0000000000 0000 000000000000000000 00000 000 0000000000

項目	測定範囲	精度
空気温度	80-120 °C	±0.5 °C
表面温度	80-120 °C	±0.5 °C
液体温度	80-120 °C	±0.5 °C
固体温度	80-120 °C	±0.5 °C
湿度	20-60 %RH	±2 %RH
圧力	20-60 kPa	±0.5 kPa

[illegible]

Mini Tea Dryer Machine

□□□□	DL-6CHZ-2QB
□□□□□□	710 × 680 × 1350 □□□□

電圧・周波数		220V 50Hz
消費電力		電圧降下率 0.5% 以下
電圧変動		3.0% 以下
電圧変動許容範囲		1% 以下
電圧変動許容範囲	電圧変動	0.18% 以下
	電圧	1400V 以下
	電圧変動許容範囲	220V 以下
電圧変動許容範囲	電圧変動	15% 以下
	電圧	1250V 以下
	電圧変動許容範囲	220V 以下
電圧変動許容範囲		6% 以下
電圧変動許容範囲		0.18%
電圧変動許容範囲		2.12% ²
電圧変動許容範囲		10
電圧変動許容範囲		6-8% 以下/以下

.

電圧	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
電圧変動許容範囲	10% 以下	14% 以下	16% 以下	16% 以下	36% 以下
電圧変動許容範囲	50% 以下	70% 以下	90% 以下	110% 以下	110% 以下
電圧変動許容範囲	2% ²	5% ²	9% ²	14% ²	34% ²
電圧変動許容範囲	6-8% 以下	15-20% 以下	27-36% 以下	42-56% 以下	102-136% 以下

電圧変動許容範囲 0.5% 以下 電圧変動許容範囲 0.5% 以下 電圧変動許容範囲 0.5% 以下 電圧変動許容範囲 0.5% 以下 電圧変動許容範囲 0.5% 以下

電圧	
----	--



1. 功率. 1055W

Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-2QB

Voltage : 220V 50HZ
Heating Power : 3 kw
Tray Layers : 10 Layers
Tray Diameter : 50 cm
For All Kind Tea

6 kg Per Batch
Drying Area : 2m²
All Stainless Steel



L:71cm W:68cm H:135cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767













DELIJX.COM



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ 本公司 代理 各种 农业机械 设备 质量 可靠 价格 合理 欢迎 垂询 联系 电话 10 年 经验 丰富 服务 周到 地址 福建 泉州 安溪 县 东 门 街 10 号 10 年 经验 丰富 服务 周到 地址 福建 泉州 安溪 县 东 门 街 10 号 ↓ ↓