

所有茶葉的含水量應符合國家標準，即茶葉的含水量應符合 75% 標準，
 含水量應符合 5%。

茶葉的含水量應符合國家標準，4 個月內含水量應符合 1 個月內含水量應符合
 標準

	含水量 (%)	含水量 (g/100g)
Original	≈ 75	≈ 100
茶葉含水量	≈ 70	≈ 85
茶葉含水量	≈ 60	≈ 65
茶葉含水量	≈ 60	≈ 65
茶葉含水量	≤ 5	≤ 26

茶葉的含水量應符合國家標準，即茶葉的含水量應符合 75% 標準，
 含水量應符合 5%。

1. 茶葉含水量

茶葉的含水量應符合國家標準，即茶葉的含水量應符合 75% 標準，
 含水量應符合 5%。

茶葉 2 號茶葉含水量 -20 號茶葉含水量 50 號茶葉含水量 100 號茶葉
 含水量 2 號茶葉含水量 1-2 號茶葉含水量



力. 自然好茶

Tea Wither Rack
DL-TQJ-20

Layers : 20 Layers
Diameter : 118 cm
Materials : Bamboo
For All Kinds Tea

Capacity 2.5 kg per tray
Capacity 50 kg per rack
Natural Bamboo Products **L:125cm W:125cm H:240cm**

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



4 產品介紹

本公司 專 門 研 究 開 發 出 的 茶 葉 烘 乾 機 係 採 用 不 銹 鋼 製 成 的 烘 乾 機 係 採 用 電 氣 控 制 烘 乾 溫 度 及 烘 乾 時 間 可 以 隨 意 調 節 烘 乾 溫 度 及 烘 乾 時 間 可 以 隨 意 調 節 烘 乾 溫 度 及 烘 乾 時 間 可 以 隨 意 調 節 烘 乾 溫 度 及 烘 乾 時 間 可 以 隨 意 調 節

烘 乾 1 公 斤 茶 葉 -6 公 斤 茶 葉 -2 公 斤 茶 葉 烘 乾 機 係 採 用 電 氣 控 制 烘 乾 溫 度 及 烘 乾 時 間 可 以 隨 意 調 節 烘 乾 溫 度 及 烘 乾 時 間 可 以 隨 意 調 節 烘 乾 溫 度 及 烘 乾 時 間 可 以 隨 意 調 節 烘 乾 溫 度 及 烘 乾 時 間 可 以 隨 意 調 節



Handwritten signature: 力. 18120033767

Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-2QB

Voltage : 220V 50HZ
 Heating Power : 3 kw
 Tray Layers : 10 Layers
 Tray Diameter : 50 cm
 For All Kind Tea

6 kg Per Batch
 Drying Area : 2m²
 All Stainless Steel



L:71cm W:68cm H:135cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
 WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

10 公 斤 50 公 斤 烘 乾 機 係 採 用 電 氣 控 制 烘 乾 溫 度 及 烘 乾 時 間 可 以 隨 意 調 節 烘 乾 溫 度 及 烘 乾 時 間 可 以 隨 意 調 節 烘 乾 溫 度 及 烘 乾 時 間 可 以 隨 意 調 節 烘 乾 溫 度 及 烘 乾 時 間 可 以 隨 意 調 節 **DL-6CHZ-2QB**

烘 乾 機 係 採 用 電 氣 控 制 烘 乾 溫 度 及 烘 乾 時 間 可 以 隨 意 調 節	
烘 乾 溫 度	85 °C - 95 °C °C
烘 乾 時 間	6 公 分 鐘
烘 乾 溫 度	40-60 公 分 鐘
烘 乾 時 間	6-8 公 分 鐘/公 分 鐘

烘 乾 機 係 採 用 電 氣 控 制 烘 乾 溫 度 及 烘 乾 時 間 可 以 隨 意 調 節 烘 乾 溫 度 及 烘 乾 時 間 可 以 隨 意 調 節 烘 乾 溫 度 及 烘 乾 時 間 可 以 隨 意 調 節 烘 乾 溫 度 及 烘 乾 時 間 可 以 隨 意 調 節 烘 乾 溫 度 及 烘 乾 時 間 可 以 隨 意 調 節

5 產品介紹

本公司 專 門 研 究 開 發 出 的 茶 葉 烘 乾 機 係 採 用 不 銹 鋼 製 成 的 烘 乾 機 係 採 用 電 氣 控 制 烘 乾 溫 度 及 烘 乾 時 間 可 以 隨 意 調 節 烘 乾 溫 度 及 烘 乾 時 間 可 以 隨 意 調 節 烘 乾 溫 度 及 烘 乾 時 間 可 以 隨 意 調 節 烘 乾 溫 度 及 烘 乾 時 間 可 以 隨 意 調 節 烘 乾 溫 度 及 烘 乾 時 間 可 以 隨 意 調 節



力. 自然

Vibrating Wincwing Sorter DL-6CFX-435QB

Voltage : 220V
 Power : 300 W
 Grade Level : 4
 For All Klnd Tea Sorting

300 kg Per Hour
 Vibrating & Wincwing
 All Stainless Steel Type

L:98cm W:52cm H:119cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
 WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



0000 00000 00 00000000 00000000 00000000 00000 DL-6CFX-435QB

6.. 00000000

00000000 000000 0000 00000000000 00000, 00000 000000000000000 00000 000000000000 000000 0000000000
 000000 00000 0000 000000000 000000000000000000 00000, 00000 000000 000000 000000000000 0000 00000
 0000000000000 000000000000 000000 00000000

00000000 0000

00000000000000000000 00000000000 00000 0000 00 000000000 00000000000000 0000000000000 00000000 0000000000:

0000	00000	00000000
00-00000000 000000	00000-00000000 -20	2
00 00000000 000000	00000 -6 00000000 -50 00	1
00 00000000000000 000000	DL-6CRT-30	1
00-00000000 000000	DL-6CHZ-2QB	1
00-000000 000000	DL-6CFX-435QB	1

00 00000000 000000000000 00000000000000 00000000 00000000 00000 000000000000
 000000 00000000 00000 000000000000 000000



↑ • □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ ↑↑



↓ ↓ 0000 0000 0000 00000000 0000 0000 000 000000 0000
000000 00000 **10** 000000 0000 0000 0000 00000000 000 ↓ ↓